

Tekninen yhteenveto 2011**Bull Shark**

Teho hv	50
Teho kW	36,8
Suos.maks. kierr./min	5500
Moottorityyppi	Kaksitahtinen - L.P.D.F.I.(*)
Iskutilavuus c.c.	684
Syl.halk. x iskun pit.	80 x 68
Sylintereiden määrä	2 rivissä
Polttoaineen syöttö	Suorasuihkutus
Rikastin	Automaattinen Automaattinen monipistesuihkutus, öljyn ruiskutus
Voitelu	vaihtelevassa suhteessa
Polttoaine	Bensiini (yksityiskohtaerittely: tutustu käyttöohjeisiin)
Polttoainesäiliö litraa	23
Sytytysjärjestelmä	T.C.I./Tietokone
Ennakon säätö	Tietokoneohjattu
Käynnistys	Sähköinen
Laturi	Vakio 12V/300W, lataussäätimellä
Jäähdytysjärjestelmä	Painekiertoinen vesijäähdytys pumpun avulla Kaksipuolinen, vedenalainen, alipaineella potkurin keskiön kautta
Pakokaasun poisto	
Ohjaus	Ratti
Kaukohallintalaite	Yksivipuinen, turvakytkimellä
Tärinän vaimennus	Moottorin kannatintyyny sekä luistonestojärjestelmä
Trimmin säätö	Power Trim/Tilt
Vaihteisto	Mekaaninen E-V-T
Välityssuhde	13/27
Potkuri	3-lapainen
Paino kg perusmalli	98

(*) L.P.D.F.I. = Matalapaineinen polttoaineen suorasuihkutus.

Taulukossa olevat tiedot ovat viitteellisiä ja Selva Marine pitää itsellään oikeuden tehdä muutoksia teknisiin ominaisuuksiin, materiaaleihin, rakenteeseen, painoihin, jne. ilman velvoitteita ja ilman ennakoilmoitusta.