

Tekninen yhteenveto 2011	Kingfish
Teho hv	25
Teho kW	18,4
Suosittelava käyntinopeus täydellä kaasulla kierr./min	5000/6000
Moottorityyppi	4-tahti OHC
Iskutilavuus cm <sup>3</sup>	498
Sylinterin halk. x iskun pituus	65x75
Sylintereiden määrä	2 rivissä
Polttoaineen syöttö	1 kaasutin
Rikastin	Automaattinen
Polttoaine	Bensiini (tarkista suositus käyttöohjekirjasta)
Polttoainesäiliö litraa	Erillinen 23
Voitelu	Painevoitelu
Sytytysjärjestelmä	C.D.I. tietokoneohjattu
Ennakon säätö	Elektroninen
Käynnistys	Käsi- tai sähkökäynnistin
Laturi	Vakio 12V/160W, lataussäädin lisävarusteena käsikäynnisteisissä versioissa Vakio 12V/160W, lataussäädin vakiona sähkökäynnisteisissä versioissa
Jäähdytysjärjestelmä	Painekiertoinen vesijäähdytys pumpun avulla
Pakokaasun poisto	Veden alle potkurinavan läpi
Ohjaus	Kahvaohjaus kierrettävällä kaasulla ja ohjauskitkan säädöllä tai kaukohallintalaite
Kaukohallintalaite	Yksivipuinen, turvakytkimellä
Trimmin säätö	Käsisäätöinen (4 asentoa), matalan veden ajoasennolla tai sähkökippi
Vaihteisto	Mekaaninen E-V-T
Välityssuhde	13/27
Potkuri	3-lapainen
Perusmalli paino kg	77

Taulukossa olevat tiedot ovat viitteellisiä ja Selva Marine pitää itsellään oikeuden tehdä muutoksia teknisiin ominaisuuksiin, materiaaleihin, rakenteeseen, painoihin, jne. ilman velvoitteita ja ilman ennakoilmoitusta.