

# Sukella Selvan maailmaan

vauhdikkaat vaihtoehdot juuri Sinulle

SELVA MARINE suosittelee malleja



# Sukella Selvan maailmaan



- Marine -

katso lähin jälleenmyyjäsi [www.konekesko-marine.fi](http://www.konekesko-marine.fi)



SELVA S.p.A. Viale dell'Industria, 13  
23037 - Tirano (SO) Italy - [www.selvamarine.com](http://www.selvamarine.com)



DFI  
perämootorit



TIGER SHARK 80 L.P.D.F.I.

MAKO SHARK 70 L.P.D.F.I.

GREY SHARK 60 L.P.D.F.I.

BULL SHARK 50 L.P.D.F.I.



**BULL SHARK 40 L.P.D.F.I.**



## TEKNISET TIEDOT

SEURAAVASSA TULUKOSSA OLEVAT TIEDOT OVAT VIITTEELLISIÄ JA SELVA MARINE S.P.A. PIDÄTTÄÄ ITSELLÄÄN OIKEUDEN TEHDÄ MUUTOKSIA TEKNIISIIN OMINAISUUKSIIN, MATERIAALEIHIN, RAKENTEESSEN, PAINOIHIN, JNE. ILMAN VELVOITTEITA JA ILMAN ENNAKKOILMOITUSTA.

(\*) L.P.D.F.I. = Matalapaineinen polttoaineen suorasisuihutus

TEKNISET TIEDOT	Tiger Shark	Mako Shark	Grey Shark	Bull Shark	
Teho hv	80	70	60	50	40
Teho Kw	58,8	51,5	44,1	36,8	29,4
Suos.maks. kierr./min	5500			5200	
Moottorityyppi	Kaksitahtinen - L.P.D.F.I.(*)				
Iskutilavuus cm³	1025	974	831	684	
Syl.halk. x iskun pit.	80 x 68	78 x 68	72 x 68	80 x 68	
Sylintereiden määrä	3 rivissä			2 rivissä	
Polttoaineen syöttö	Suorasisuihutus				
Voitelu	Automaattinen monipistesuihutus, öljyn ruiskutus vaihtelevassa suhteessa				
Polttoaine	Bensiini (yksityiskohtaerittely: tutustu käyttöohjeisiin)				
Polttoainesäiliö litraa	23				
Sytytysjärjestelmä	T.C.I.				
Ennakon säätö	Tietokoneohjattu				
Käynnistys	Sähköinen				
Laturi	12V - 300W				
Jäähdytysjärjestelmä	Painekiertoinen vesijäähdytys pumpun avulla				
Pakokaasun poisto	Kaksipuolinen, vedenalainen, alipaineella potkurin keskiön kautta				
Tärinän vaimennus	Moottorin kannattinyyny sekä luistonestojärjestelmä				
Trimmin säätö	Sähköinen, Trimmin säätö/kippaus		Manuaalinen, viisi säätöpuikolla valittavaa asentoa, kannattinyynillä tai sähköinen, jossa Trimmin säätö/kippaus (versiosta riippuen)	Manuaalinen, viisi säätöpuikolla valittavaa asentoa	
Vaihteisto	Mekaaninen E-V-T				
Välityssuhde	13 / 27				
Potkuri	3-lapainen				
Peräpellin kork. mm (lyhyt)	-			380 / 400	
Peräpellin kork. mm (pitkä)	500 / 520				
Peräpellin kork. mm (erik.pitkä)	625 / 645				
Paino Kg perusmalli	120		98	83	

## VARUSTELU

KAIKKI MALLIT EIVÄT EHKÄ OLE SAATAVISSA KAIKISSA MAISSA TAI NIIDEN HEVOSVOIMAT VOIVAT POIKETA VAKIOMALLIEN HEVOSVOIMOISTA, PAIKALLISTEN LAKIEN VAATIMUSTEN MUKAISESTI. (LISÄTIETOJA VARTEN KATSO PÄIVITETTY HINNASTO).

S: Vakiovaruste O: Lisävaruste N: Ei saatavissa \* : Versiosta riippuen

VARUSTELU	Tiger Shark 80	Mako Shark 70	Grey Shark 60	Bull Shark 50	Bull Shark 40
Mikroprosessoriohjattu sytytysjärjestelmä	S	S	S	S	S
Elektroninen ylikierrosten rajoitin	S	S	S	S	S
Automaattisesti säädelty seossuhde	S	S	S	S	S
Korroosionesto sinkkianodein	S	S	S	S	S
Moottorin huuhtelulitaintä	S	S	S	S	S
Power Trim/Tilt	S	S	S	•	N
Matalan veden ajoasento	S	S	S	•	N
Kaasun asennon kitkan säätö	S	S	S	S	S
Ohjauksen niveltanko	S	S	S	S	S
Kiinnityspultit	S	S	S	S	S
Trimmiytikin moottorissa	S	S	S	•	N
Kierroslukumittari	S	S	S	S	S
Trimmauskulman näyttö	O	O	O	O	N
Merimailimittari	O	O	O	O	O
Polttoainetason ilmaisin	O	O	O	O	O
Kaukosäädinkotelo, yksivipuinen, turvakatkaisimella varustettu	S	S	S	S	S
Potkuri	S	S	S	S	S

